



## 640 CB - CBE



### Matériaux de construction

Corps de chauffe : Fonte

Revêtement intérieur : Vermiculite

Finition possible en version émaillée : Ivoire  
vert majolique - marron majolique - Bleu royal

### Dimensions (hors tout) L x H x P

650 x 760 x 550

### Diamètre du conduit et raccordement

150 mm

Dessus - arrière

### Puissance Nominale (kW)

9 kW

### Poids

158 kg

### Rendement, émission CO, autonomie

78.6 % - CO : 0.11 %

Autonomie : Feu continu

### Volume chauffé

180 m<sup>3</sup> soit 72 m<sup>2</sup> (hauteur de plafond 2.50 m)

(évaluation basée sur 50 watts/m<sup>3</sup> pour une maison  
correctement isolée en zone climatique moyenne)

### Combustibles, dimension et chargement

Bois - Briquettes de lignite - Bûches 50

Chargement : Frontal - latéral droit

### Normes

NF EN 13240 - DIN 18891 - SINTEFF (Norvège)

EFA (Association européenne de foyers) - SITAC (Suède)

VHR (contrôle condensas) - NF (répond critères norme

D35-376) - ISO 9002

### Garanties

5 ans hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite  
- grille décentrage - déflecteur supérieur - bûcher) et  
main d'œuvre

